

BALICA

Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce

Design asymétrique, vraiment pratique pour les serviettes, confort au top, classique et chic !

Connectable avec le module intuitis connect with Netatmo, le Balica est proposé en modèles statique et dynamique, blanc satiné et anthracite. Le plus indispensable, une soufflerie discrète et efficace !



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design asymétrique qui facilite la pose des serviettes.

Une chaleur douce enveloppante renforcée par sa soufflerie.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'Origine France Garantie.



1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur silencieusement avec efficacité et rapidité.

Soufflerie discrète

Pour un appoint de chaleur, Balica dispose d'une soufflerie indépendante de la façade, discrète et équipée d'un filtre anti-poussière nettoyable.

Filtre antipoussière nettoyable avec témoin d'entretien

Commandes simples d'utilisation

| | Puissances (w) | L x H x Ép* (mm) | Poids (kg) | Réf. Blanc | Réf. Anthracite |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| AVEC SOUFFLERIE | | | | | |
| 1500 | 500 + 1000 soufflerie | 506 x 1148 x 138 | 11,5 | M109215 | M109225 |
| 1650 | 650 + 1000 soufflerie | 506 x 1463 x 138 | 14,0 | M109216 | M109226 |
| STATIQUE | | | | | |
| 500 | | 506 x 1148 x 120 | 9,0 | M109211 | M109221 |
| 650 | | 506 x 1463 x 120 | 11,5 | M109212 | M109222 |

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Gris anthracite



Blanc satiné

CONFORT

Rayonnement doux



Réactivité




Facilité d'étendage




MODÈLES

Épaisseur : 120 mm



MODÈLES

Épaisseur : 138 mm (soufflerie)



CONNECTABLE
AVEC UN MODULE
EN OPTION



PLUS D'INFOS
VOIR PAGE 126

ÉCONOMIES

- Précision au 10^{ème} de degré
- Indicateur comportemental
- Détection d'absence
- Boost réglable de 15 minutes à 2 heures
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote numérique
- Fil pilote 6 ordres



Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-15B.



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans