



Bellagio Smart ECOcontrol

Radiateur Fonte active à inertie dynamique



La technologie incomparable et exceptionnelle de la Fonte active Noirot est unique au monde

Grâce à son corps de chauffe en **Fonte active**, Bellagio apporte un réel cocon de douceur dans toute la pièce.

SES ATOUTS

- Confort enveloppant**
- 2 coloris**
- 4 modèles**
- Eligible CEE** (Certificat d'Economies d'Energie)
- Détection d'absence**
- Détection de fenêtre ouverte**
- Confort connecté**
- Verrouillage par code "PIN"**



Des performances remarquables pour faire de vraies économies

L'inertie de la **Fonte active** assure un confort permanent dans la pièce et favorise durablement les **économies d'énergie**.



Le radiateur ultra compact décliné en 4 modèles

pour apporter une solution quelles que soient les contraintes d'espace de votre habitation.



Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent **le confort idéal, pièce par pièce**,
- **traquent** la moindre source de gaspillage,
- optimisent les **économies d'énergie**.



Radiateur Fonte active à inertie dynamique

BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

with
NETATMO

- Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning.
- Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce.
- Pilotable par la voix & par Smartphone.
- Suivre ses consommations en kW/h et €.
- Les modules plug'n play s'installent en quelques minutes.



- A** Touche "favoris" automatique
- B** Touche "manuel"
- C** Indicateur comportemental
- D** Détection de fenêtre ouverte
- E** Détection de présence/absence
- F** Réglage de la température
- G** Fourreau du module Muller Intuitiv with Netatmo

RÉFÉRENCES & FILAIRES

MODÈLES HORIZONTALS



Epaisseur** : 122 mm

Coefficient d'aptitude 0,13




- BLANC - 00N1682SEFS 00N1683SEFS 00N1684SEFS 00N1685SEFS 00N1687SEFS 00N1688SEFS
- ANTHRACITE - 00N1682SEHS 00N1683SEHS 00N1684SEHS 00N1685SEHS 00N1687SEHS 00N1688SEHS

MODÈLES BAS



Epaisseur** : 123 mm




- BLANC - 00N1702SEFS 00N1703SEFS 00N1705SEFS
- ANTHRACITE - 00N1702SEHS 00N1703SEHS 00N1705SEHS

MODÈLES PLINTHES



Epaisseur** : 123 mm




- BLANC - 00N1713SEFS 00N1715SEFS
- ANTHRACITE - 00N1713SEHS 00N1715SEHS

MODÈLES VERTICAUX



Epaisseur** : 134 mm

Coefficient d'aptitude 0,14



- BLANC - 00N1693SEFS 00N1695SEFS 00N1697SEFS
- ANTHRACITE - 00N1693SEHS 00N1695SEHS 00N1697SEHS



6 ans IP24 IK08 Classe II CE Garantie 2 ans

* Modèles horizontal 2500W, vertical, bas et plinthes : NF électricité

Votre revendeur :

Noirot

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05