



ARISTON THERMO GROUP
Le Carré Pleyel
5, rue Pleyel
93521 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 55 84 94 94
Fax : 01 55 84 96 01

ariston.com/fr




 **ARISTON**



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DE PETITE CAPACITÉ
ANDRIS LUX
LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE

EAU CHAUDE SANITAIRE

* Selon modèle.



CLASSE
ENERGETIQUE*



TAILLE
COMPACTE



RÉGULATION
EXTÉRIEURE



GARANTIE
CUVE




GARANTIE
PIÈCES


ANDRIS LUX, LA SOLUTION D'APPOINT COMPACTE

PRATIQUE
2 INSTALLATIONS
POSSIBLES

SOUS ÉVIER
ÉCOULEMENT LIBRE



SUR ÉVIER
ÉCOULEMENT LIBRE



LA SOLUTION COMPACTE ET PRATIQUE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT

Grâce à sa petite taille, Andris Lux se dissimule partout pour alimenter vos points d'eau isolés : douche évier, lavabo ... et vous offre une disponibilité en eau chaude sanitaire immédiate et permanente grâce à une mise en chauffe quasi instantanée. Facile d'utilisation grâce à sa sélection de température manuelle en façade, ce chauffe-eau électrique de petite capacité permet de régler la température de votre eau en adéquation avec le confort recherché.

CONFORT D'UTILISATION ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE : LE DUO GAGNANT

Andris Lux, utilisé seul ou en complément d'un chauffe-eau classique, vous permet de réduire le temps d'attente et le gaspillage de l'eau. Ainsi, vous avez l'assurance d'avoir toujours de l'eau chaude à disposition, notamment grâce à une isolation performante assurant une barrière efficace contre les pertes de chaleur.

DURABILITÉ RENFORCÉE

Andris Lux est un concentré d'efficacité conçu avec les meilleurs matériaux :

- une cuve émaillée en acier et une anode magnésium pour la protection contre la corrosion
- une résistance blindée pour assurer la protection contre le calcaire.



TAILLE
COMPACTE




PERTES
RÉDUITES

**DOUBLE
PROTECTION**


PERFORMANCES

Type		Muraux		
Installation		Sur évier	Sous évier	Sur évier
Capacité	l		15	30
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		A	B	C
Profil de soutirage déclaré		XXS		S
Tension	V	230 mono		
Puissance maxi	W	2000		
Temps de chauffe (l/min ΔT 25°C)	h	0h29		0h58
Pertes statiques à 65°	kWh/24h	0,61	0,85	0,77
Constantes de refroidissement	Wh/K.24h	0,90	1,26	0,57
Protection anti-corrosion		Anode magnésium		
Poids	kg	7		12
Référence commerciale		3100325	3100324	3100326

Modèle sous évier



Modèle sur évier



CÔTES D'ENCOMBREMENT (EN MM)

ANDRIS LUX	15l	30l
A	360	447
B	346	410
C	144	165
D	78	114
E	G1/2	G1/2

* Selon modèle.