

KIT VITRE POUR TOUS LES MODÈLES DE LA SÉRIE PUNTO

- Pour le montage sur vitre, sur double vitrage, ou sur fenêtre de l'un des appareils Punto Vortice®.

- Les caractéristiques et les performances du système «appareil + kit» sont garanties par le label IMQ.

- Degré de protection : IPX4.

- Formé par une garniture en polyéthylène expansé et par une grille extérieure, avec une bride de raccord intermédiaire, une entretoise et un collier de serrage fileté en ABS antichoc traité anti-UV.

- Construits conformément aux normes CEI EN 60335-2-80 (Partie 2 : normes particulières pour ventilateurs), CEI EN 60529

(Code IP) et CEI 107-53/1986.


Design : F. Trabucco & Associés.



1 2
Installation sur fenêtre à l'aide du kit fenêtre












Dimensions (mm)



Modèle	∅ A	B	C	∅ Perçage
F 100/4"	158	69	22	123 ÷ 128
F 120/5"	179	80	33	143 ÷ 148
F 150/6"	213	87	40	178 ÷ 183

Vous trouverez ci-dessous les valeurs des performances du système "appareil + kit" :

Modèle	Kit	Code kit seul	W	A	T/mn	Débit		Lp dB (A) 3m	Homolog.	Kg	Isolation	IP	°C max
						m³/h	l/s						
 M 100/4"	F 100/4"	22131	18	0.1	2300	85	23.6	38		0.85	 cl.II	X4	50
 M 120/5"	F 120/5"	22132	20	0.12	2000	140	38.9	40.5		1.15	 cl.II	X4	50
 M 150/6"	F 150/6"	22133	30	0.15	1950	280	77.8	44.5		1.56	 cl.II	X4	50