



> Asymétrique

## LES PLUS

- Un prix léger pour toutes les salles de bains !
- Design asymétrique qui facilite la prise et la pose des serviettes.
- Forme contemporaine.
- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
- 50 couleurs au choix.

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite, épaisseur 1,5 mm.
- **Fabriqué en France.**
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

Saillie au mur  
113 mm

Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2". - Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni. - Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.

## OPTIONS

- Une palette de plus de 50 teintes au choix.
- La finition tecnoline, en métal brut protégée par un vernis brillant, valorisera la matière première de votre radiateur.
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...)
- Pack robinetterie design.

| RÉFÉRENCE | PUISSANCE<br>C. CENTRAL<br>? T50K | PUISSANCE<br>CHAUFFAGE<br>ÉLECTRIQUE | HAUTEUR<br>(mm) | LARGEUR<br>(mm) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| FR081-055 | 429                               | -                                    | 805             | 550             |
| FR118-055 | 594                               | -                                    | 1 183           | 550             |
| FR168-055 | 809                               | -                                    | 1 676           | 550             |