



- > plinthe
- > Basse température

## LES PLUS

- Radiateur plinthe **très fin**, qui dispose d'un **très haut niveau d'équipement** : grille design qui habille le dessus du radiateur, tête thermostatique et insert livrés dans l'emballage.
- Modèle plinthe très **discret** grâce à sa finesse, parfait dans les vérandas ou devant vitrage.
- **Robinetterie intégrée**, pour une plus grande discrétion des tuyauteries.
- Nombreuses configurations de raccordements possible :
- parfait pour la rénovation !**
- **Radiateur compact et puissant.**
- Un vaste choix de couleurs possible.

Inclus sur radiateurs stock et prédéterminés :

- Grille alvéolée design, livrée montée, dans la couleur du radiateur (grille chromée en option).
- Mini-tête thermostatique design Acova blanche fournie de base (dans l'emballage), et insert livré monté sur le radiateur.
- Appareils réversibles "double face".

## DESCRIPTIF

- Radiateurs décoratifs de chauffage central horizontal en acier.
- Tubes émetteurs plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en **double épaisseur**.
- Tubes soudés sur collecteurs verticaux ronds diam. 38 mm.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base blanc 603 (RAL 9016).
- Sans ailettes.
- Température de service maximale 110° C.
- Pression de service 4 bars (400 kpa).
- Raccordements intégrés.
- Fixations : pieds réglables (hauteur 100 à 150 mm), avec platine cache-vis, livrés et montés dans la couleur de l'appareil.

Saillie au mur

93 mm

Raccordements

- 5 manchons d'alimentation diamètres 1/2 pouces. - 1 manchon de purge diamètre 1/8 pouces. - Insert fourni monté et tête thermostatique livrée dans l'emballage.

## OPTIONS

- Vaste choix de couleurs.
- Pression de service 9 bars.
- Sans grille, avec moins-value.
- Grille chromée, (longueur maxi 2 m), avec plus-value.
- Plusieurs figures de raccordements possible.
- Accessoire pack de raccordements.
- Sans pieds, avec moins value (radiateur livré sans pieds, avec consoles murales).

RÉFÉRENCE

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T50K

PUISSANCE  
C. CENTRAL  
? T30K

HAUTEUR  
(mm)

LARGEUR  
(mm)

CVXD-014-080	228	-	148	800
CVXD-014-100	285	-	148	1 000
CVXD-014-120	342	-	148	1 200
CVXD-014-200	570	-	148	2 000
CVXD-022-080	329	-	222	800
CVXD-022-100	418	-	222	1 000
CVXD-022-120	502	-	222	1 200
CVXD-022-200	836	-	222	2 000
CVXD-029-080	428	-	296	800
CVXD-029-100	531	-	296	1 000
CVXD-029-120	637	-	296	1 200
CVXD-029-200	1 062	-	296	2 000