

## Atoll Spa électrique TSL/GF



- + La qualité acova à prix doux
- + 2 types de régulations proposées : commande à distance ou boîtier bas intégré.



## Atoll Spa électrique TSL/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
400	971	9.90	300	TSL-030-040/GF	TSL-030-040/GFC
400	1331	13.60	500	TSL-050-040/GF	TSL-050-040/GFC
500	691	7.70	300	TSL-030-050/GF	TSL-030-050/GFC
500	971	11.50	500	TSL-050-050/GF	TSL-050-050/GFC
500	1331	15.80	750	TSL-075-050/GF	TSL-075-050/GFC
500	1731	21.50	1000	TSL-100-050/GF	TSL-100-050/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 99 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Éléments ronds Ø 23 mm horizontaux
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,4 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016 sur SL et TSL
- Finition chromée sur SLO et TSLO-GF
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique
- Coefficient d'aptitude : TSL-TF : 0,06.

### Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

