



HÉLIA GRIS ANTHRACITE TEXTURÉ ET BARRES NOIRES

HÉLIA

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES
COMPACT ET RÉACTIF AVEC SOUFFLERIE

2 COULEURS



CERTIFICAT D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (CEE) : FONCTIONS AVANCÉES
CONFORMES AUX EXIGENCES DE LA FICHE D'OPÉRATION BAR-TH-158



VOS CLIENTS VONT AIMER

UN STYLE COMPACT ET ÉPURÉ

UNE DIFFUSION EXPRESSE DE LA
CHALEUR RENFORCÉE PAR LA
SOUFFLERIE

LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE
AUX DÉTECTEURS DE PRÉSENCE ET
DE FENÊTRE OUVERTE

L'ORIGINE FRANCE
VRAIMENT GARANTIE



UN CONDENSÉ D'EFFICACITÉ DIFFUSÉ NATURELLEMENT
ET SECONDÉ PAR LA RÉACTIVITÉ DE LA SOUFFLERIE



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



INTÉGRABLE UNIQUEMENT
DANS UNE INSTALLATION CONNECTÉE PAR FIL PILOTE^(C)

Muller
Intuitiv
with
Netatmo



(C) Pour communiquer, il doit être raccordé à une installation connectée via le Fil pilote avec au moins un autre radiateur équipé d'un module de connexion et d'un kit shunt



Éléments de confort

- ◆ Résistance monobloc en aluminium.
- ◆ Soufflerie intégrée
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée



Commandes économies d'énergie

- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Minuterie intégrée
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Indicateur comportemental.
- ◆ Programmation intégrée



Muller Intuitiv
NETATMO



◆ Intégrable uniquement dans une installation

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.

Hélia

BARRES RÉVERSIBLES
ET DÉCALÉES POUR FACILITER
LE PORTAGE ET LE SÈCHAGE



1200 W

BLANC LISSE SATINÉ
ET BARRES BLANCHES



1200 W

GRIS ANTHRACITE TEXTURÉ
ET BARRES NOIRES

| PUISSANCE TOTALE (W) | PUISSANCE RAYONNÉE (W) | PUISSANCE VENTILÉE (W) | L X H X E* (MM) | POIDS (KG) | RÉFÉRENCES |
|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|
| HÉLIA BLANC SATINÉ | | | | | |
| 1200 | 500 | 700 | 367 X 741 X 169 | 8,5 | NEK2514SEEC |
| HÉLIA GRIS ANTHRACITE | | | | | |
| 1200 | 500 | 700 | 367 X 741 X 169 | 8,5 | NEK2514SEHS |

* Epaisseur installé au mur avec son dossier d'installation

Installation



- ◆ Dossieret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.

Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono
230 V

Garantie
2 ans