

Fassane Prem's vertical simple SHX



- + 24 références disponibles en stock
- + Extra-plat pour une intégration discrète et un « gain de place »
- + Raccordement par 4 manchons dont 2 centrés (SHX-SHXD) pour le neuf et la rénovation
- + Fixations anti décrochage
- + Prix compétitifs.



Fassane Prem's vertical simple SHX

| Dimensions (mm) | | Puissance (W) | | Poids (Kg) | Nbre Elts | Pente | Teinte de base |
|-----------------|------|------------------|------------------|------------|-----------|-------|----------------|
| L | H | ΔT_{30K} | ΔT_{50K} | | | | Ref. |
| 296 | 2000 | 322 | 628 | 13.30 | 4 | 1.307 | SHX-200-029 |
| 444 | 2000 | 483 | 942 | 19.90 | 6 | 1.307 | SHX-200-044 |
| 592 | 2000 | 644 | 1256 | 26.60 | 8 | 1.307 | SHX-200-059 |
| 740 | 2000 | 805 | 1570 | 33.20 | 10 | 1.307 | SHX-200-074 |

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (SHX) ou double épaisseur (SHXD, SVXD)
- Éléments soudés sur collecteurs ronds \varnothing 38 mm. horizontaux (verticaux sur SVXD), épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Pression de service : 4 bars
- Température de service maximale : 110°C
- Teinte de base : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement
- Fabriqué en France

Raccordement de base

- Figure S047. Alimentation: 4 orifices 1/2" par le bas, 2 excentrés, 2 centrés en entraxe 50 mm, aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. 1 bouchon 1/4" fourni. 2 bouchon 1/2" fournis.