

# NEWREVE WIFI

Consoles monoblocs - Condensation par air



DC INVERTER

Nouveau



## Applications

- Climatisation et chauffage dans le tertiaire



## Avantages

- Plug and play pas d'unité extérieure
- Temps d'installation réduit, pas de liaisons hydrauliques ou frigorifiques
- Connectée avec application WIFI
- Idéal sur des sites classés
- Esthétique simple et discrète
- Résistance modulante d'appoint Taille 12 Elec
- Commande à infrarouge ergonomique
- Nombreuses fonctions pour un confort optimum :
  - Plusieurs modes (auto, chaud, froid, ventilation, éco, mode nuit et déshumidification)
  - Mode nuit pour plus d'économie
  - Pilotage de plusieurs unités dans une même zone en open space grâce à l'application WIFI
- Ensemble d'accessoires



## Console NEWREVE WIFI

MODÈLES	10	12	12 ELEC
CODES	IVMRF100R5I	IVMRF120R5I	IVMRF121R5I
<b>▼ Puissances frigorifiques</b>			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,83/2,04/2,64	0,92/2,35/3,10	0,92/2,35/3,10
Classe énergétique	<b>A+</b>	<b>A+</b>	<b>A+</b>
EER	3,24	3,22	3,22
Déshumidification (l/h)	0,8	0,9	0,9
<b>▼ Puissances calorifiques</b>			
Puissance mini/nominale/maxi (kW)	0,71/2,10/2,64	0,79/2,36/3,05	0,79/2,36/3,05
Classe énergétique	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
COP	3,29	3,28	3,28
Puissance à -7°C (kW)	0,98	1,11	1,11
Puissance maxi résistance électrique d'appoint modulante (kW)	-	-	1
<b>▼ Caractéristique aérauliques</b>			
Débit d'air côté intérieur PV/MV/GV (m³/h)	260/310/380	270/320/400	270/320/400
Diamètre tuyaux extraction d'air (mm)	162	162	162
<b>▼ Caractéristiques frigorifiques &amp; raccords</b>			
Charge de réfrigérant R410A (kg)	0,52	0,62	0,62
Diamètre raccordement condensats (mm)	16	16	16
<b>▼ Caractéristiques électriques &amp; raccords</b>			
Alimentation avec T-50 Hz (V)	230	230	230
Puissance absorbée en froid (kW)	0,63	0,73	0,73
Puissance absorbée en chaud (kW)	0,64	0,72	0,72
<b>▼ Niveaux sonores</b>			
Pression acoustique intérieure Mini/Maxi à 2 m (db(A))	26/39	27/41	27/41
Puissance acoustique extérieure (Mini /Maxi)(db(A)) selon EN 12012	44/57	45/58	45/58
<b>▼ Caractéristiques physiques</b>			
Dimensions H x L x P (mm)	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165	549 x 1010 x 165
Poids net (kg)	48,5	48,5	49,5
<b>▼ Limites de fonctionnement</b>			
Température extérieure mini / maxi mode froid	-5°C / +43°C		
Température extérieure mini / maxi mode chaud	-10°C / +24°C		

### Conditions nominales :

FROID T air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH)  
T air extérieur 35°C (BS)

CHAUD T air intérieur 20°C (BS)  
T air extérieur 7°C (BS) / 6°C (BH)

## Accessoire

Description	Code	Commentaire
GRILLES FIXES NEWREVE	IVMACC011	Set de 2 grilles fixes extérieures
CACHE INFÉRIEUR NEWREVE	IVMACC013	Cache inférieur pour installation murale
KIT PREINSTALLATION NEWREVE	IVMACC014	Kit de pré-installation NEWREVE (accessoires livrés avec la console)
KIT CDE MURALE NEWREVE	IVMACC016	Kit pour commande murale filaire
KIT MONTAGE VITRE NEWREVE	IVMACC017	Kit d'installation vitre
VAPO CONDENS NEWREVE	IVMACC018	Vaporisateur à condensats

Composants livrés : télécommande, support mural, gabarit de perçage, 2 passages de mur, 2 grilles escamotables extérieures



VAPO CONDENS